


GR Złączka redukcyjna prosta

Końcówki EO ze stożkiem 24°



Szereg	D1	D2	D3	L1	L2	L3	S1	S2	S3	Ciężar g/szt.	Kod zamawiania*	PN (bar) ¹⁾		
												CF	71	MS
LL ²⁾	06	04	3.0	20	10.5	32	11	10	12	7	GR06/04LL	100	100	63
	08	04	3.0	22	12.5	34	12	10	14	9	GR08/04LL	100	100	63
	08	06	4.5	22	11.0	34	12	12	14	11	GR08/06LL	100	100	63
L ³⁾	08	06	4.0	25	11.0	40	14	14	17	16	GR08/06L	500	315	200
	10	06	4.0	26	12.0	41	17	14	19	21	GR10/06L	500	315	200
	10	08	6.0	26	12.0	41	17	17	19	21	GR10/08L	500	315	200
	12	06	4.0	27	13.0	42	19	14	22	26	GR12/06L	400	315	200
	12	08	6.0	27	13.0	42	19	17	22	26	GR12/08L	400	315	200
	12	10	8.0	28	14.0	43	19	19	22	29	GR12/10L	400	315	200
	15	10	8.0	29	15.0	45	24	19	27	46	GR15/10L	400	315	200
	15	12	10.0	29	15.0	45	24	22	27	45	GR15/12L	400	315	200
	18	10	8.0	30	15.5	46	27	19	32	65	GR18/10L	400	315	200
	18	12	10.0	30	15.5	46	27	22	32	64	GR18/12L	400	315	200
	18	15	12.0	31	16.5	48	27	27	32	65	GR18/15L	400	315	200
	22	12	10.0	32	17.5	48	32	22	36	80	GR22/12L	250	160	100
	22	15	12.0	33	18.5	50	32	27	36	89	GR22/15L	250	160	100
	22	18	15.0	33	18.0	50	32	32	36	89	GR22/18L	250	160	100
	28	18	15.0	34	19.0	52	41	32	41	142	GR28/18L	250	160	100
	28	22	19.0	36	21.0	54	41	36	41	139	GR28/22L	250	160	100
	35	22	19.0	39	21.0	59	46	36	50	202	GR35/22L	250	160	100
	35	28	24.0	39	21.0	59	46	41	50	206	GR35/28L	250	160	100
42	35	30.0	43	21.5	66	55	50	60	330	GR42/35L	250	160	100	
S ⁴⁾	08	06	4.0	32	18.0	47	17	17	19	35	GR08/06S	800	630	400
	10	06	4.0	32	17.5	48	19	17	22	41	GR10/06S	800	630	400
	10	08	5.0	32	17.5	48	19	19	22	42	GR10/08S	800	630	400
	12	06	4.0	34	19.5	50	22	17	24	56	GR12/06S	630	630	400
	12	08	5.0	34	19.5	50	22	19	24	57	GR12/08S	630	630	400
	12	10	7.0	34	19.0	51	22	22	24	59	GR12/10S	630	630	400
	14	10	7.0	36	20.5	54	24	22	27	70	GR14/10S	630	630	400
	14	12	8.0	36	20.5	54	24	24	27	72	GR14/12S	630	630	400
	16	10	7.0	36	20.0	54	27	22	30	80	GR16/10S	630	400	250
	16	12	8.0	36	20.0	54	27	24	30	87	GR16/12S	630	400	250
	16	14	10.0	36	21.5	57	27	27	30	79	GR16/14S	630	400	250
	20	10	7.0	40	22.0	60	32	22	36	129	GR20/10S	420	400	250
	20	12	8.0	40	22.0	60	32	24	36	131	GR20/12S	420	400	250
	20	16	12.0	42	23.0	63	32	30	36	134	GR20/16S	420	400	250
	25	16	12.0	46	25.5	68	41	30	46	236	GR25/16S	420	400	250
	25	20	16.0	48	25.5	71	41	36	46	235	GR25/20S	420	400	250
	30	20	16.0	50	26.0	74	46	36	50	299	GR30/20S	420	400	250
	30	25	20.0	52	26.5	77	46	46	50	317	GR30/25S	420	400	250
38	30	25.0	59	29.5	87	55	50	60	522	GR38/30S	420	315	200	

¹⁾ Jeśli w tabeli podano wartość ciśnienia, wyrób jest w aktualnej ofercie.

²⁾ LL = szereg bardzo lekki; ³⁾ L = szereg lekki; ⁴⁾ S = szereg ciężki

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dostawa bez nakrętki i pierścienia. Informacje o zamawianiu kompletnych łączników - patrz strona I7.

*W zależności od żądanego materiału i pokrycia powierzchni do kodu należy dodać jeden z poniższych przyrostków.

Przyrostki w kodzie zamawiania		
Materiał	Przyrostek oznaczający rodzaj powierzchni i materiał	Przykład
Stal ocynkowana, bez chromu Cr(VI)	CF	GR16/12SCFX
Stal nierdzewna	71	GR16/12S71X
Mosiądz	MS	GR16/12SMSX